

PLISUOTŲ ŽALIUZIŲ NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJA

- ✔ Plisuotų žaliuzių audiniai gaminami taip, kad taptų atsparūs dulkems ir purvui, todėl pakanka retkarčiais perbraukti minkštu šepečiu ar plunksnų šluotele, drėgna šluoste ir dulks bei purvas nusivalo.
- ✔ Jei audinys išteptas smarkiau, jį reiktų valyti pagal plovimo instrukciją.



KAIP PLAUTI BEI DŽIOVINTI?

- ✔ Sutraukite žaliuzę iki galo.
- ✔ Išimkite žaliuzę iš laikiklių (atsuktuvu paspauskite išsikišusią laikiklio plokštelę žemyn)
- ✔ Pripildykite dubeni vandeniu ne didesnės nei 30 laipsnių temperatūros, įpilkite ploviklio.
- ✔ Ne visiškai suspaustą žaliuzę įmerkite į paruoštą tirpalą, palikite pamirkti 10 – 15 min.
- ✔ Žaliuzę atsargiai išskleiskite ir lengvais judėsiiais pasukiokite vandenyje su plovikliu. Prieš ištraukiant žaliuzę ją gražinkite į pradinę padėtį. (sutraukite iki galo).
- ✔ Paskutinis žingsnis, išskalaukite su švariu, drungnu vandeniu.
- ✔ Nuskalavus žaliuzę, sutraukite ją iki galo, kad nelašėtų vanduo.
- ✔ Prie laikiklių pridėkite drėgną žaliuzę ir šiek tiek pakreipę bėgelį ją pritvirtinkite.
- ✔ Jog žaliuzė išdžiutų, palikite ją sutrauktoje padėtyje, gaminį laikykite apie 12 val.

PASTABOS

- ✔ Stenkitės, kad į elektra valdomų žaliuzių variklio komponentus nepatektų vanduo.
- ✔ Garantija negalioja, jei audinį pažeidė valomosios priemonės.
- ✔ Jei tekstiliniai gaminiai netinkamai valomi, audiniai gali dalinai arba visiškai netekti atsparumo ugniai ir senėjimui savybių.
- ✔ Valydami langus ar langų rėmus neleiskite ant plisuotos žaliuzės audinio patekti vandeniui ar stipriems valikliams.